

## Aosens®奥盛定制电源分配单元



### 技术参数

输入电流	AC 10A 250V 50/60Hz2500W	品牌标识	Aosens®
输入插头	10A 国标插头	外形尺寸	440*110*44mm (不含支架)
电源线	2米 2.0平方	安装方式	19寸机架式水平横装孔距465mm, 配套 M6 螺钉、螺母
输出规格	如图排序, API1 智能总监表头, 8*国标 10A 五孔		
功能说明	API1 大屏系列智能 PDU 2 寸液晶屏、总监测、具备 USB 温湿度检测(探头不含)、能耗图表统计(电流、电压、功率、电能等数据), web 界面、支持 SNMP、TCP/IP、MODBUS 等多类型协议交互; 阈值管理、告警设限、日志记录; 支持集中管控与多种告警。使用环境: 0-45 度		

### 北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	智能 PDU 电源	规格型号	AS-API1-H8G10PLBA
内部材料	电子线链接	箱体材料	T5 高强度型材, 黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
资质认证	ISO9001:2015 / GB/T19001-2016 信用等级/线缆 CCC/CQC/CNS/CMA		
图纸编号	API2407022031qp	制图人	黄平
特别声明	本图纸为机密文件, 未经我司授权, 任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。		