



技术参数			
额定参数	346-415VAC 63A	品牌标识	Aosens®
输入方式	5芯 63A IP44 工业连接器公头 (J) 5*16mm ² *2.5m	外形尺寸	1676*104*65mm
功能档次	APN4 (网络协议 分显分控)	安装方式	孔距 1652mm
配置功能	输出 24 位 C13 带灯卡扣防脱插座, 熔断器*24pcs, 可插拔防雷保护器 (标称 7.5KA, 最大 15KA) *3pcs。产品输入三相电, 输出三路单相电, 有三个断路器分别控制, 断路器下方和产品上有对应 A、B、C 标识。插座上方有 1-8 标识, 产品带接线盒温升检测模块。 支持以太网或局域网监控, PDU 内置软件, 通过 web 浏览器 IP 访问中英管理界面; 支持 TCP/IP, HTTP/SNMP/MODBUS/DHCP 等协议, 支持自主开发通过网络上报状态, 告警信息。支持网络控制每位输出通、断电操作和本地控制; 插拔式液晶显示屏和执行模组。		

北京奥盛创新科技有限公司			
产品名称	智能 PDU 电源	规格型号	AS-APN4-C24STRYF/X3J160G 63C-380
内部材料	10AWG、16AWG 电子线, 紫铜条	箱体材料	钣金, 黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
图纸编号	QF24062201LQP	制图人	黄平
配件	M6 螺钉, 螺母各 4pcs, 5 芯 63A IP44 工业连接器母头 1pcs		